

## Takuu parvekelaseissa

Riikku Group vastaa, että asennustyö on suoritettu sopimusasiakirjojen mukaan ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Asennettujen parvekelasien osalta takuu sisältää raaka-aine ja valmistusvirheistä johtuvien vikojen korjaamisen. Takuu sisältää tarvittavat korjaustyöt materiaaleineen.

### Takuun edellytykset

Takuu edellyttää, että ostaja ja myyjä ovat hyväksyneet toimituksen. Ellei ostaja ole paikalla asennuksen suorituspäivänä eikä reklamoi seitsemän (7) päivän kuluessa asennuspäivästä, katsotaan toimitus hyväksytyksi ja takuu-aika alkaneeksi.

### Takuu-aika

Takuu-aika on asennustyön osalta kaksi (2) vuotta ja parvekelasien raaka-aine- ja valmistusvirheiden osalta viisi (5) vuotta työntuloksen vastaanotosta tai tosiasiallisesta käyttöönnotosta.

### Takuun rajoitukset

Takuu ei koske

- työntuloksen luovutuksen tai todellisen käyttöönoton jälkeistä puhdistusta.
- parvekelasien ja sitä ympäröivien rakenteiden myöhempiä likaantumista johtuvia toimenpiteitä.
- lasien särkymistä, jos aiheutuu muusta kuin valmistusvirheestä.
- virheellisestä käytöstä tai ilkeväkälästä aiheutuvaa särkymistä.
- säätöjä, korjauksia ja varaosien vaihtoja, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta, asiakkaan tai asukkaan huolimattomasta käytöstä tai siitä, että käyttöohjetta ei ole noudatettu mm. puhdistusaineet.
- vaurioita, jotka johtuvat rakenteiden painumisesta, laseihin kohdistuvasta normaalia suuremmasta rasituksesta, äkillisestä ennalta arvaamattomasta tuotteeseen kohdistuvasta tapahtumasta tai luonnon katastrofista.
- muutoksia, korjauksia tai uudelleen-asennuksia, jotka on tehty valmistajan tai jälleenmyyjän hyväksymättä.
- lisävarusteita eikä erillisiä täydentäviä rakenteita.
- karkaistun lasin pinnassa mahdollisesti näkyviä, tai siitä heijastuvia erilaisia kuvioita.

Karkaistuun turvalasiin ei saa liimata mitään kalvoja. Mikäli lasiin on jälkikäteen liimattu kalvo, Riikku Group ei vastaa tuotteen särkymisestä eikä putoamisesta aiheutuneista vahingoista eikä kustannuksista.

Karkaistu lasi on valmistettu standardien EN 12150-1 ja EN 572-8 mukaisesti.

Ilmankierron varmistamiseksi lasitettu parveke ei ole vesitiivis, joten tietyissä sääolosuhteissa parvekkeelle voi tulla lunta tai vettä. Lasirako voi olla ovilasin ja liukuvan välissä 4-8 mm, ovilasin ja kiinteän lasin välissä 5-15 mm ja liukuvien lasien väleissä 2-5 mm. Reunalasin ja seinän rako voi olla 15-45 mm. Liittymät ympäröiviin rakenteisiin voidaan tiivistää PVC-siikoni -tiivisteellä.